VYNCO

INDUSTRY RANGE

CORD CONNECTORS FLAT & ROUND PIN

DATASHEET

	VICS310	VICS315	VICS320	VICS332	VICS416	VICS420	VICS432	VICS516	VICS520	VICS532	VICS540	VICS550
Number of Pins / Type	3 x Flat	3 x Flat	3 Round	3 Round	4 Round	4 Round	4 Round	5 Round	5 Round	5 Round	5 Round	5 Round
Rated Voltage (V)	250V	250V	250V	250V	500V	500V	500V	500V	500V	500V	500V	500V
Rated Frequency (Hz)	50Hz											
Rated Current	10A	15A	20A	32A	16A	20A	32A	16A	20A	32A	40A	50A
Operational Temperature	-20°C to +50°C											
Terminals	A, N, E		A/P, N, E		L1, L2, L3, Earth			L1, L2, L3, Neutral, Earth				
Terminal Screw Type	Pozi / Slotted		Slotted									
Max Cable Size	1.0mm²	1.5mm²	6mm²	16mm²	6mm²	6mm²	16mm²	6mm²	6mm²	16mm²	16mm²	16mm²
Max Cable Overall Diameter	12.5mm		22mm	28mm	22mm		28mm	22mm		28mm		
Flexible Cable Option	3C - 2.5mm² HD		3C - 6mm² HD	3C - 10mm² HD	4C - 6mm² HD		4C - 10mm² HD	5C - 6mm² HD		5C - 10mm² HD		
IP Rating	IP66											
Complies With	AS/NZS 3120		AS/NZS 3123									